

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 8 ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ / MULTI MESSAGE 8 MIN



RS A048

ISO 9001

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	220-230V AC / optional 12- 24V DC
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	0,1A (AC) 400mA dc
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	8(1min)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (MULTI)	8 x 1min, 4 x 2min, 1 x 8min, 2 x 4min, 3min-3min-2min
ΕΓΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (& σύνδεση με PC/ AUX IN)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠ.	ΜΕ 2 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (MESSAGE & MODE)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΝΑΙ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	250 - 300mV
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	1,2 %
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ	8 Khz sampling
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ / ΘΟΡΥΒΟ	65 db
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ	100 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3 mm ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΠΟΥΔΡΑ - ΑΣΠΡΗ ΜΕΤΑΞΟΥΤΥΠΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 X 44 X 21 cm (1U - 19" Rack)
ΒΑΡΟΣ	1,5 Kgr
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, IEC 60950
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	RS A048