

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΜΙΧΕΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ALARM - ΜΟΥΣΙΚΗΣ RS 4208



ISO 9001

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕΚ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	Ψηφιακά ελεγχόμενη μονάδα οδήγησης - διανομής ήχου
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220 - 230V AC / 50/60 Hz & 24V DC/ 2A
ΕΞΟΔΟΙ	2 Ανεξάρτητα κανάλια (mic/alarms - music)
ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	2 X 1,5 V pp
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ	3 + 1 optional
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΩΝ	Call Station1 -2 -3 -(4) --fire/signals alarm
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ	5-10 m V / 400 mv
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	3-6
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	Με μεταγωγικό διακόπτη
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ MUSIC	1 V
ΕΠΙΛΟΓΗ / ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	DC 24V 0,01A DC control
ΤΟΝΟΙ	Διπλοί (bass - treble)
ΕΞΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ALARM	Fire alarm / General alarm
ΠΡΟΑΓΓΕΛΤΙΚΟ ΣΗΜΑ GONG	Ναί 2 Τόνων (Optional music gong ή 3 - 4 - 6 τόνων)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	Ναί
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Ναί
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ	Ναί
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ	Παρουσία Τάσης DC & AC
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	20 - 20000 Hz - 0,5dB
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	< 0,05%
ΘΟΥΡΥΒΟΣ	<85 db
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 X 1A (220V) & 1 X 2A (DC)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MIN/MAX)	5VA / 30VA & 2A DC Current
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 - 132 - 265 mm
ΒΑΡΟΣ	5,6 Kgr
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ