

## ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΧΟΥ RSM 140A



ISO 9001

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**

Τάση τροφοδοσίας	220 -230V AC 50/60 Hz και 24V DC
Κατανάλωση AC	<65 VA
Κατανάλωση DC	1.0 A
Ασφάλεια DC	1 A
Ασφάλεια AC	1 A

#### **ΕΞΟΔΟΙ AUDIO (WITH MIXER RS 4208L)**

Gain	10 db
Ευαισθησία εισόδων AUDIO	150 - 400 mV balanced
Παραμόρφωση	< 0,02 %
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 Khz -1db
Λόγος σήμα/θόρυβο	> 82 db (flat)

#### **ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

Αριθμός σταθμών(max)	8 full priority - 32 mixed
Μέθοδος επικοινωνίας	RS 485 Serial transfer protocol

#### **ΖΩΝΕΣ / ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Αριθμός ζωνών	7 (255+)
Functions	6
Έξοδοι ζωνών	24V - για διέγερση κάρτας priority ενισχυτών

#### **ΓΕΝΙΚΑ**

Βάρος	2,5 Kgr
Εγγύηση	2 Έτη
Εμφάνιση πρόσοψης	Αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
Ασφάλεια	CE, 73/23 93/68/EN 60065, IEC 65