

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 150W 24V DC & 220V AC



ISO 9001

RS 2159 - 150W RMS

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220 - 230V AC / 50/60 Hz & 24V DC/ 14A
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (NORMAL)	150 W RMS
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)	170 W RMS
ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ	50V, 70V, 100V LINE
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	1 V
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ MUSIC	1 V
ΕΠΙΛΟΓΗ / ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟΔΩΝ	DC 24V 0,01 A DC CONTROL
ΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ - VU METER	NAI με 5 led
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	NAI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	NAI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΚΕΝΟΥΦΟΡΤΙΟΥ	NAI
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ	ΤΑΣΗΣ DC & AC ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	30 - 20000 Hz - 3dB
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	< 1,5%
ΘΟΡΥΒΟΣ	<65 db
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 X 3A (220V) & 1 X 15-20A (DC)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MIN/MAX)	30VA / 300VA & 14A DC CURRENT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 - 132 - 265 mm
ΒΑΡΟΣ	11,6 Kgr
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ